

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mmc@nt-rt.ru

Сайт: www.melcom.nt-rt.ru

МЕЛКОМ

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ

2ВУ1,5-2,5/26М1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначена для снабжения сжатым воздухом промышленных предприятий и других объектов.

давление конечное 25 - 30 кгс/см²,

производительность 2.5 м³/мин

Применяется:

- в линиях по производству ПЭТ-тары;
- в линиях по производству изделий из полиуретана и других пластмасс;
- в системах пневмопривода шлюзов магистральных водных каналов;
- для испытаний газопроводов среднего давления.

Компрессор двухступенчатый. Охлаждение проточной водой. Смазка принудительная от шестеренчатого насоса. Разгрузка компрессора и сброс конденсата автоматические.

Система автоматического управления и защиты обеспечивает:

- автоматический пуск и остановку;
- автоматическую разгрузку компрессора после остановки;
- автоматическую аварийную остановку компрессора при:
- понижении давления в системе охлаждения до 0,75 кгс/см²;
- понижении давления в системе смазки до 0,75 кгс/см²;
- повышении температуры воздуха свыше 70°С.

Предназначена для установки на судах для заполнения воздухом и поддержания давления в судовых воздухохранителях. Охлаждение - водяное, от судовой магистрали, с системой автоматического управления.

Технические характеристики

Обозначение	Производительность, м ³ /мин	Давление, кгс/см ²	Мощность электродвигателя, кВт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
2ВУ1,5-2,5/26М1	2,5	25	30	910	1540x1180x940
2ВУ2,5-2,5/31ОМ5	2,5	30	37	995	1560x1180x1020

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mmc@nt-rt.ru

Сайт: www.melcom.nt-rt.ru